






-  EN1143-1
Einbruchschutz
-  EN15659
Brandschutz (optional)
-  VdS
Grad V
-  Grad V
+ LFS60P (optional)
-  Klasse EN 5
-  4102 (leichter Brandschutz)
-  Privat versicherbar
nach Vereinbarung
-  Gewerbe versicherbar
bis EUR 250.000

Abb. Wertschutzschrank EWS1000, Türbandung rechts
2 x K-Schloss S+G umstellbar je 1 Schlüsselträger 2 Schlüsselbärte, 2 Fachböden

Modell	Maße außen		Maße innen		FB	Volumen	Gewicht
	h x b x t (mm)		h x b x t (mm)			(l)	(ca. kg)
EWS0849R	848 x	645 x 565	695 x	495 x 320	1	110	665
EWS0850R	848 x	810 x 725	695 x	660 x 480	1	220	935
EWS1000R	1003 x	810 x 725	850 x	660 x 480	2	269	1060
EWS1200R	1193 x	810 x 725	1040 x	660 x 480	2	329	1220
EWS1600R	1538 x	810 x 725	1385 x	660 x 480	3	439	1505
EWS1901R	1883 x	810 x 725	1730 x	660 x 480	4	548	1790
EWS1903R	1883 x	1110 x 725	1730 x	960 x 480	4	797	2230
EWS1902	1883 x	1110 x 725	1730 x	960 x 480	4	797	2270
EWS1904	1883 x	1415 x 725	1730 x	1265 x 480	4	1050	2720

FB = Fachboden

Zu der angegebenen Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.

[Wertschutzschränke]

[Typenreihe EWS]

Wertschutzschränke der Typenreihe EWS sind für höchste Ansprüche konzipiert und bieten besten Sicherheitskomfort. Sie sind optional mit geprüftem und zertifiziertem Brandschutz, Güteklasse LFS60P, erhältlich. Modelle unter 1.000 kg müssen lt. Vorschrift verankert werden.

[Produktinformation]

- Türbandung** DIN rechts – Modellbezeichnung R (EWS1902, EWS1904 zweiflügelig)
optional: DIN links
- Türöffnungswinkel** 180°
- Korpus** doppelwandig, verstärkt ausgeführt,
mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
- Türaufbau** dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem
Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
- Verriegelung** durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben,
durch Glasplatte mit zusätzlichen Notverriegelungen geschützt,
bandseitig verschweißte hintergreifende Stahlriegel
- Verankerung** vorgerichtet für Bodenverschraubung
Verankerungsmaterial bei EWS0849, EWS0850 im Lieferumfang enthalten
optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
- EMA-Anschluss** VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss
an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
- Lackierung** außen RAL 7035 lichtgrau + RAL 7045 telegrau1, innen RAL 7035 lichtgrau
optional: Sonderlackierung nach RAL
- Sperre** Wertschutzschränke ab Grad IV müssen mit mind. 2 Schlössern ausgestattet sein
Schlosskombinationen (Schlösser ab VdS Kl. 2) frei wählbar
- Einrichtung** Fachboden verstellbar (Höhenteilung 69 mm, EWS0849 60 mm)
optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor
optional (ab EWS0850): Lade, Auszugstablär
- Zubehör** optional: Feuerschutz-Türfalzdichtungen, EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung
- Option** zusätzlicher zertifizierter Brandschutz LFS60P – ausgenommen Modelle:
EWS0849, EWS1902, EWS1904
zerlegbare Ausführung – Zusammenbau am Aufstellort
ab Modell EWS1000 (nur ohne zertifizierten Brandschutz möglich)

[Einrichtungsvarianten]



EWS0849

EWS0850

EWS1000

EWS1200

EWS1600

EWS1901

EWS1903/1902

EWS1904